



INFO

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТИРАЛЬНЫХ / ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН



Компания ООО «ЮДИ-Пламбинг», пионер в разработке и производстве арматуры для подключения стиральных машин, комплектующая российские сервисные центры материалами для установки и ремонта бытовой техники, представляет новые разработки итальянских фирм:

- **АКВА-СТОП** – защита помещения от залива в случае разрыва наливного шланга стиральной/посудомоечной машины;

- **UDI-ECO ONE** – магнитный смягчитель (преобразователь) воды для защиты ТЭНа и агрегатов стиральной машины от образования накипи.

Не имеющее аналогов устройство АКВА-СТОП (разработка запатентована в России, заявка на приоритет №2007120715 от 04.06.2007) позволяет избежать материального ущерба и залива квартиры, который может произойти в результате разрыва наливного шланга стиральной, посудомоеч-

ной машины или водозаборных шлангов смесителя. Защитное устройство – это резьбовой фитинг (условный диаметр резьбы 3/4", наружная резьба / внутренняя резьба, направление потока воды от конца фитинга с внутренней резьбы к концу фитинга с наружной резьбой) с клапаном, реагирующим на резкое падение давления и перекрывающим подачу воды в случае разрыва наливного шланга. АКВА-СТОП легко устанавливается между краном подачи воды и наливным шлангом, не требует внешних источников питания, надежен в эксплуатации, может быть установлен на холодную и горячую (до 95°C) воду.

[1] АКВА-СТОП – защитное устройство для защиты от залива помещения при разрыве/срыве наливного шланга;



Для подключения АКВА-СТОП достаточно отключить стиральную машину от электро- и водосети (перекрыть водозаборный кран), отсоединить наливной шланг, навинтить АКВА-СТОП на водозаборный кран и заново присоединить наливной шланг. В качестве профилактики следует почистить фильтры грубой очистки и при необходимости заменить прокладку.

Изначально рабочее давление устройства АКВА-СТОП составляло от 2,5 до 10 бар. При этом регламентированная СНиП нормативная норма давления составляет 3-6 бар, однако данная норма соблюдается не во всех домах, и обычно давление в доме ниже. С учетом этого факта устройство было доработано, и в настоящий момент АКВА-СТОП функционирует уже при рабочем давлении в сети 1,5 бар. Регенерация защитной функции после срабатывания АКВА-СТОП происходит после замены лопнувшего шланга на новый. Каждое устройство упаковывается в блистер с подробной



[2] АКВА-СТОП устанавливается между краном и наливным шлангом

инструкцией на русском языке. Внутренний вкладыш является одновременно гарантийным талоном (гарантия производителя 3 года).

Магнитный смягчитель (преобразователь) воды UDI-ECO ONE представляет собой ряд постоянных магнитов, изготовленных из железа и неодима, собранных в едином корпусе. Воздействие постоянных магнитов предотвращает образование слоя накипи на рабочих поверхностях и ТЭНах посудомоечных и стиральных машин без использования фильтров, химических веществ и добавок, устраняя проблемы, связанные с повышенной жесткостью воды.

Сильные постоянные магниты расщепляют молекулы извести на ионы. В дальнейшем при нагреве обработанной воды не происходит образования извести, называемой кальцитом, приводящей к формированию накипи. Напротив, образуются кристаллы арагонита, которые остаются в воде, не "высаживаясь" на поверхностях, и удаляются из системы при полоскании.

В результате использования UDI-ECO ONE расход моющих средств снижается почти в два раза, что позволяет сэкономить на приобретении средств против



[4] UDI-ECO ONE – магнитный смягчитель (преобразователь) воды, установка на пластиковые клипсы

накипи, сокращается продолжительность стирки и полоскания, что экономит ваше время, воду и электроэнергию. Благодаря уменьшению расхода моющих средств, в том числе ополаскивателя и кондиционера, ваша одежда и посуда прослужат дольше. Использование магнитного смягчителя предотвращает образование известковых пятен на столовых приборах и стекле.

Установка не требует механического вмешательства в систему подачи воды в стиральную/посудомоечную машину, т.к. смягчитель закрепляется на наливной шланг после крана при помощи пластиковых клипс. При необходимости смягчитель может быть многократно снят и вновь установлен. В комплект индивидуальной блистерной упаковки, помимо смягчителя, входят две клипсы и информационный гарантийный талон на русском языке. Производитель гарантирует безупречную работу устройства в течение 10 лет. ■



[3] Индивидуальная блистерная упаковка с инструкцией на русском языке



Материалы для подключения и ремонта бытовой техники

АРМАТУРА: FORNARA, IDROSAPIENS, OMB, SALERI, REFLEX, TSE, VECAM
ЗАПЧАСТИ: CANDY, WHIRLPOOL, ARDO, SAMSUNG, MERLONI, ASKOLL, PLASET, MEGADYNE, Optiholt-88

ООО "ЮДИ-Пламбинг", 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.7а

Тел.: +7 (985) 233-95-04, +7 (926) 220-20-27, тел/факс: +7 (495) 580-63-17, office@udi.ru

Сайты: www.udi.ru, www.fornarasp.ru, www.idrosapiens.ru, www.udi-master.ru